



광범위한 작업 용도로 사용 가능, 높은 수준의 편안함과 내화화성을 제공하는 15mil 장갑

- 견고성과 내 화화성을 결합하여 다양한 화학 위험에 노출 된 작업자의 손을 보호
- 습식 또는 건식 작업 환경에서 최적의 결과를 위해 우수한 내 화화성과 강도를 제공하는 고성능 니트릴 화합물
- 천연고무 또는 네오프렌 장갑과 비교하여 훨씬 우수한 뜯김, 뚫림 및 마모 보호 기능을 제공
- 높은 수준의 유연성, 편안함 및 민첩성

팽창, 약화 또는 저하되지 않으며 라텍스가 함유되어있지 않아 접촉성 피부염을 유발하지 않음



주요산업

- 자동차 산업
- 기계류 및 장비
- 화학

이상적인 응용 분야

- 기계 가공된 미완성 금속 부품 취급
- 장비 수리 및 유지보수
- 공구 또는 로봇의 페인팅 및 청소
- 공구 및 금형 변경
- 유입 상품 취급
- 원재료 채우기, 혼합 및 충전
- 펌프 밸브 또는 라인의 개폐 및 배수
- 가공 장비의 적재 및 하역
- 용기, 탱크 및 공정 장비 간 액체 및 고체 이송
- 가동 작업 감독
- 캔, 용기, 벌크팩 및 카톤 등 출하 제품 취급
- 검사
- 용광로, 배수 펌프 밸브 또는 라인 열기 및 크래커 BTX 공정

Specifications

AlphaTec® Solvex® 37-175	
코팅 소재 (Coating material)	니트릴(Nitrile)
안감 소재 (Liner material)	면 솜털 (Cotton Flocking)
그립 디자인 (Grip design)	샌드 패치 (Sandpatch)
소매 스타일 (Cuff style)	건틀렛 (Gauntlet)
색상 (Coating Color)	초록색 (Green)
사이즈 (Sizes)	8, 9, 10
길이 (mm / inches)	330mm / 13"
두께 (mm / mil)	0.38mm / 15mil
포장 (Packaging)	12켤레 / 팩, 12팩 / 박스



Key Features

- 코튼 플록(면 솜털) 처리로 착용자의 땀을 감소
- 장갑에 부드러운 표면을 제공하는 Sandpatch 마감은 파손되기 쉬운 부품의 불량률을 줄여 간접 비용을 감소시킴
- 완전히 재사용 가능하며, 탁월한 내마모성을 지님
- 작업자에게 최상의 편안함 제공

Performance Standards

EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPT

EN 374:2003



JKL

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 374:2003



4101X

EN 388:2016



EN 388:2003



4101

CE 0086

- 모델명	: AlphaTec® Solvex® 37-175
- 등급	: N-헥산 6, 수산화 나트륨 40% 6, 황산96% 2, 마모저항 1
- 제조자명	: Ansell Industrial & Specialty Gloves Malaysia Sdn. Bhd.
- 제조번호 및 제조연월	: 외장에 표시된 정보 참조
- 안전인증번호	: 19-AV4CS-0006

