



이 얇은 부틸 장갑은 가장 공격적인 화학물질에 대한 최대의 저항성과 함께, 민첩성과 편안함을 제공

- 감촉 또는 편안함을 훼손하지 않으면서 가장 위험한 화학물질로부터 최대한의 보호를 제공
- 유연하고 탁월한 감촉, 자연스러운 곡선형의 인체공학적 형태와 부드러운 촉감을 통해 편안함을 제공하도록 설계



주요산업

- 자동차 산업
- 생명공학
- 화학

이상적인 응용 분야

- 장비 수리 및 유지보수
- 가공 장비의 적재 및 하역
- 유입 상품 취급
- 원재료 채우기, 혼합 및 충전
- 액체 및 고체 이송
- 펌프 밸브 또는 라인의 개폐 및 배수
- 용기, 탱크 및 공정 장비 간 액체 및 고체 이송
- 가동 작업 감독
- 원재료 충전 및 혼합
- 용광로, 배수 펌프 밸브 또는 라인 열기 및 크래커 BTX 공정
- 용광로, 증류 펌프, 밸브 또는 라인 청소 및 크래커 BTX 공정
- 예상치 못한 누출, 유출 또는 기타 방출

Specifications

AlphaTec® 38-514	
코팅 소재 (Coating material)	부틸 폴리머 (BUTYL POLYMER)
코팅 색상 (Coating Color)	검정색 (BLACK)
그립 디자인 (Grip design)	거친마감 (ROUGH FINISH)
소매 스타일 (Cuff style)	말림 처리 (BEADED)
사이즈 (Sizes)	8, 9, 10
두께 (mm / mil)	0.35mm / 14mil
길이 (mm / inches)	350mm / 14인치
포장 (Packaging)	36켤레/박스



Key Features

- 38-514는 알데히드, 케톤 및 에스테르 뿐만 아니라 무기산에 대해서도 탁월한 보호력을 제공
- 이 장갑은 매우 유연하고 탁월한 감촉을 제공
- 손쉬운 착용과 탁월한 그립감을 제공하는 자연스러운 곡선형의 인체공학적 형태로, 손의 편안함을 위해 설계됨
- 라텍스 단백질을 함유하지 않아 라텍스 알레르기의 발생 위험이 없음
- 안전한 취급을 위해 장갑의 손바닥 부위에 Rough 마감 처리

Performance Standards



CE 0493

Extra Features



Antistatic



Silicone Free



Immersion

- 모델명	: AlphaTec 38-514
- 등급	: 메탄올 6, 아세톤 5, 아세토니트릴 6, 에틸 아세테이트 2, 수산화나트륨 40% 6), 마모저항 1
- 제조자명	: JUNG Gummitechnik GmbH
- 제조번호 및 제조연월	: 외장에 표시된 정보 참조
- 안전인증번호	: 19-AV4CS-0001

