



다목적용
(MULTI-PURPOSE)



경작업용
(LIGHT-DUTY)

협착사고 발생시 장갑을 포기하고 당신의 손을 보호하세요!

- 회전 공구나 기계에 장갑이 얽혀있을 경우 장갑과 함께 손이 말려 들어가지 않도록 위험이 높은 부분에서 쉽게 찢어지도록 설계되어 협착사고로부터 심각한 부상의 위험을 크게 최소화합니다.
- 매우 얇은 라이너는 정밀한 작업을 위한 높은 촉감을 제공합니다.
- ZONZ™ Comfort Fit 기술로 우수한 통기성을 제공하여 손을 시원하고 편안하게 유지합니다.



주요산업

- 자동차
- 기계 및 장비
- 금속 제조

이상적인 응용 분야

- 최종 조립
- 높은 수준의 정밀도를 필요로 하는 경량 조립분야
- 회전 공구작업
- 회전 기계작업
- 컨베이어벨트
- 프레스
- 사출성형기

PRODUCT DETAILS

HyFlex® 11-812	
구성(Construction)	편직(Knitted)
안감 소재(Liner material)	나일론(Nylon), 스판덱스(Spandex)
코팅 소재(Coating material)	폼 니트릴(Foam Nitrile)
마감 처리(Finishing)	손바닥 코팅(Palm coated)
편직짜임(Gauge)	18(Gauge)
소매 스타일(Cuff style)	신축성 소매(Knitwrist)
안감 색상(Liner Color)	흰색(White)
사이즈(Sizes)	8, 9, 10
길이(mm)	200-250
포장(Packaging)	12켤레 / 팩, 12팩 / 박스 (144켤레/박스)



Key Features

- 여러 위험 영역에서 쉽게 찢어짐 - 고유 한 니트 디자인으로 장갑이 여러 고위험 영역에서 쉽게 찢어 지므로 장갑이 회전하는 도구에 얽힐 경우 손 부상의 위험이 크게 감소
- 초박형 디자인 - 가장 작은 부분도 잡을 수있는 뛰어난 촉감 부품
- 편안함 향상을위한 ZONZ 기술 - ZONZ 기술은 손을 시원하고 편안하게 유지하는 극도의 통기성을 제공합니다.

사용 주의사항

- 이 장갑은 날카 롭거나 고속 회전하는 기계와의 접촉으로 인한 부상으로부터 작업자를 직접적으로 보호하지 못합니다.
 - 장갑이 찢어 졌는지 여부와 관계없이 회전하는 기계에 얽힌 경우 장갑을 버리고 다시 사용하지 마십시오.
 - HyFlex 11-812는 최소 토크가 10 Nm [7.4 foot-pounds]이고 200RPM 이상의 속도를 가진 회전 공구 용으로 설계되었습니다. HyFlex 11-812는 토크 및 / 또는 속도가 낮은 회전 공구에는 권장되지 않습니다.
- 사용하기 전에 Ansell Guardian을 통한 애플리케이션 요구 사항에 대한 심층 분석이 필수적입니다.

Technologies



Performance Standards & Regulatory Compliance



Extra Features



Latex Free



Antistatic



Silicone Free