

탁월한 그립감으로 장시간 편안함을 제공

- 거친 환경에서 추가 보호를 위해 향상된 손가락 두께
- 미끄럽고 기름진 물건을 다룰 때 더욱 안전하고 자신감 있는 그립을 위한 질감 있는 손끝
- 간편한 착용과 편안한 느낌을 위한 이중 염소 처리
- 자동차 애프터마켓 작업을 위한 탁월한 보호



Industries

- 자동차
- 자동차 애프터마켓
- 생명 과학
- 기계 및 장비
- 식품 가공

Recommended For

- 부품 검사, 선택, 점검
- 범용 자동차 애프터마켓
- 오일, 유체 및 필터 교체
- 엔진 변속기 및 수리
- 타이어 교체 및 교체
- 실험실 가구 및 장비 유지 관리
- 샘플 채취 및 처리
- 원료 시료 채취
- 검사(피킹, 확인 및 마킹)



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	63-864
재 질	천연 고무 라텍스
색 상	아이보리(Natural)
모 양	염소처리, 파우더 프리, 손가락 텍스처
커프(손목끝)	손목끝 말림처리
규제 / 표준준수	Category III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC
포장단위	100장 = 1팩, 10팩 = 1박스, 1000장 = 1박스
보관	직사광선을 피하고 서늘하고 건조한곳에 보관. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.
원산지	말레이시아
사용자 요구부문	고등 작업용
제공 사이즈	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)
정전기 방지	아니오

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values	Testing Method	
길이 (mm/inches)	245 / 9.6	ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420	
핀홀 결함율 (AQL)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
손바닥 두께 (mm/mils)	0.16 / 6.3	ASTM D3767,EN 420	
손가락 두께 (mm/mils)	0.20 / 7.9	ASTM D3767,EN 420	
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
인장 강도 (MPa)	≥ 27	≥ 21	ASTM D412 & D573
탄성 / 신장율 (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
파 단력 (N)	≥ 6	≥ 12	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

사이즈	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)		
제품 코드	63864070	63864080	63864090		

Performance Standards and Regulatory Compliance

