

젖거나 기름기가 있거나 지방이 많은 음식 및 물체를 다룰 때 편안하고 자신 있게 잡을 수 있는 두꺼운 8mil 니트릴 장갑

- 안전한 그립을 위한 Mega Texture 표면이 특징
- 베임 방지 또는 열 보호 장갑과 함께 편안하게 사용할 수 있는 넉넉한 핏
- 견고한 0.20mm / 8mil 두께는 제품 보호를 위해 찢어지지 않습니다.



Industries

- 식품 가공
- 청소/위생
- 자동차 애프터마켓

Recommended For

- 포장 및 라벨링
- 식품 가공 및 취급
- 냉장
- 뼈 제거, 조각
- 냉동식품의 취급
- 청소, 청소 및 유지 보수
- 육류, 야채 및 유제품 위생 처리
- 2차 식품 가공



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	93-283
재 질	니트릴
색 상	파랑(Blue)
모 양	염소처리, 파우더 프리, 전체 양각형 다이아몬드 그립 패턴
커프(손목끝)	손목끝 말림처리
제조 / QMS 검사기준	ISO 13485, ISO 9001
규제 / 표준준수	ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019
포장단위	50장 = 1팩, 10팩 = 1박스, 500장 = 1박스
보관	직사광선을 피하고 서늘하고 건조한곳에 보관. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.
원산지	태국
사용자 요구부문	고등작업
제공 사이즈	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
정전기 방지	예

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
길이 (mm/inches)	300 / 11.8		ASTM D3767,EN420
핀홀 결함율 (AQL)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
손바닥 두께 (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN420
손가락 두께 (mm/mils)	0.24 / 9.4		ASTM D3767,EN420
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
인장 강도 (MPa)	25	23	ASTM D412 & D573
탄성 / 신장율 (%)	500	400	ASTM D412
파 단력 (N)	>6	>6	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

사이즈	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
제품 코드	93283070	93283080	93283090	93283100

Performance Standards and Regulatory Compliance

