



Nitrile

향상된 편안함과 착화감과 함께 뛰어난 민첩성 제공

- 얇지만 강한 디자인에 향상된 민첩성과 촉감
- 독특한 검은색은 기름, 체액 및 기타 얼룩의 모양을 숨기면서 대비를 제공합니다.
- ERGOFORM™ 디자인 기술은 반복 작업 중 근육 긴장을 줄여 작업자의 편안함과 생산성을 향상시킵니다.
- 기구 및 재료의 안전한 취급을 위해 손끝에 질감 처리



Industries

- 자동차
- 자동차 애프터마켓
- 화학적인
- 법 집행
- 생명 과학
- 기계 및 장비
- 유지
- 제조업
- 식품 가공

Recommended For

- 검사, 선택, 확인
- 부속
- 실험실 분석
- 페인트 작업
- 오일, 유체 및 필터 교체
- 범용 자동
- 애프터마켓
- 장비 수리 및 유지
- 식품 가공 및 취급



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	93-732i
재 질	니트릴
색 상	검정(Black)
모 양	엄소처리, 손가락부분 질감처리
커프(손목끝)	손목끝 말림처리
제조 / QMS 검사기준	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
규제 / 표준준수	EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019, ISO 9001, ASTM D6319, EC 2023/2006, EN 421:2010, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485
포장단위	100장 = 1팩, 10팩 = 1박스, 1000장 = 1박스
보관	직사광선을 피하고 서늘하고 건조한곳에 보관. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.
원산지	중국
사용자 요구부문	하이터치
제공 사이즈	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
정전기 방지	예

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
길이 (mm/inches)	245 / 9.6		ASTM D6319,EN 455-2
핀홀 결함율 (AQL)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
손바닥 두께 (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
손가락 두께 (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
인장 강도 (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
탄성 / 신장율 (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
파 단력 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
제품 코드	93732i060	93732i070	93732i080	93732i090	93732i100

Technology



Performance Standards and Regulatory Compliance



Ansell, 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중:
www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

