



Nitrile

오염에 강한 뚜렷한 블랙색상과 미끄럼방지에 탁월

- 오염이 보이지 않는 블랙 색상으로 가시성을 향상
- 니트릴 전체 텍스처 처리로 기름 및 습한 환경에서 물체를 쉽게 취급할 수 있는 탁월한 미끄럼 방지 기능



주요산업

- 자동차
- 자동차 애프터마켓
- 생명 과학
- 기계 및 장비
- 창고업

추천대상

- 검사, 분별, 점검등의 작업
- 일반 자동차 관련 및 부속관련
- 청소 작업 및 로봇 장비 사용
- 오일, 유체 및 필터교환
- 엔진 변속기 및 수리
- 타이어 회전 및 교체
- 실험실 가구유지 및 장비관련
- 원재료 및 시료 채취 및 혼합, 배합등의 처리
- 라텍스 알러지로 부터의 보호



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	MidKnight® MK-296
재 질	니트릴(Nitrile)
색 상	블랙(Black)
모 양	염소처리, 파우더 프리, 실리콘 프리, 전체 텍스처
커프(손목끝)	손목끝 말림처리
제조 / QMS 검사기준	ISO 13485:2003
규제 / 표준준수	ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 11193, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
포장단위	100장 = 1팩 10팩 = 1박스 1000장 = 1박스
보관	직사광선을 피하고 서늘하고 건조한곳에 보관, 오존 또는 발화물질에 가까이 하지말 것
제조국	Malaysia
고객의 요구 사항	단단한 내구성(Robust)
사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
정전기 방지	YES

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
길이 (mm/inches)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN420
핀홀 결함율 (AQL)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
손바닥 두께 (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN420
손가락 두께 (mm/mils)	0.15 / 6.0		ASTM D3767,EN420
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
인장 강도 (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
탄성 / 신장율 (%)	600	500	ASTM D412
파 단력 (N)	7	6	EN 455-2